Vision

svedex binnendeuren

Type
Volledige glasdeur

Draairichting
Links of rechts draaiend

Dikte
Ca. 8 mm gehard glas

Deurbreedte (bladmaten)
In opdek kozijn enkel standaardmaten : 630, 680,730, 780, 830, 880, 930 mm.
Deurbladmaat in opdek kozijn = stompe deurmaat
Deurbladmaat = bladmaat opdekdeur – 2 x opdek 13 mm
(voorbeeld België = 856 – (2*13) = 830 mm.)

In stomp kozijn enkel standaardmaten : 628, 678,728, 778, 828, 878, 928 mm.
Deurbladmaat in stomp kozijn = stompe deurmaat – 2 * bredere draainaad aan weerszijden.
Deurbladmaat = stompe deurmaat – 2 x extra brede draainaad 1 mm
(voorbeeld België = 830 – (2*1) = 828 mm.)

Deurhoogte (bladmaten)

In opdek kozijn enkel standaardmaten 2002, 2102 mm
Deurbladmaat in opdek kozijn = stompe deurmaat
Deurbladmaat in opdek kozijn = bladmaat opdekdeur – 1 * opdek stompe deurmaat 13 mm
(voorbeeld België = 2015 – 13 = 2002 mm.)

In stomp kozijn enkel standaardmaten 2013, 2113 mm.
Deurbladmaat in stomp kozijn = stompe deurmaat – hogere draainaad aan bovenzijde deur.
Deurbladmaat = stompe deurmaat – 1 x extra hoge draainaad aan bovenzijde deur 2 mm.
(voorbeeld België = 2015 – 2 = 2013 mm.)

Modellen:
- Blank glas
- Satijn
- Stijldeuren (combinatie blank glas met gezandstraald glas), alle Svedex lijnfreesdeuren zijn op aanvraag verkrijgbaar als volledige glasdeur.

Positief en negatief
Modellen kunnen positief of negatief uitgevoerd worden:
- Positief: deur is blank glas en lijn is gezandstraald glas.
- Negatief: deur is gezandstraald glas en lijn is blank glas.

Oppervlak:
Gezandstraald glas behandeld met een beschermende coating.

Hang- en sluitwerk
Glasdeuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van 2 of 3 scharnier/paumelle boringen t.b.v. scharnieren voor houten DX kozijn (zie ook *scharnieren Vision*).

Alle deuren zijn standaard voorzien van een slotgatboring (zie ook *scharnieren Vision*).

Deuren kunnen optioneel voorzien worden van een T-trekker (zie ook *scharnieren Vision*).

Kozijnen
Alle deuren zijn toe te passen in combinatie met onze DX kozijnen in stompe en opdek uitvoering. De keuze voor een stomp of opdek kozijn is afhankelijk van de gekozen scharnieroptie.

Svedex 2016 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

Vision

Het stompe kozijn wordt geleverd zonder boringen voor scharnier. Deze dienen in het werk verzorgd te worden. Ter plaatse van het scharnier dient aan de binnenzijde van de stijl een versterkingsplaat te worden aangebracht.
Het stompe kozijn heeft een gemonteerde korte sluitplaat voor glasdeur.

Het opdek kozijn is voorzien van de boringen voor het glasdeurscharnier en heeft een gemonteerde korte sluitplaat voor glasdeur, optioneel ook leverbaar met een zogenaamde Rollenschnäpper.

Verpakking:
Deuren zijn standaard in folie met beschermingsprofielen verpakt.